

## 345系列 卡尺形内径千分尺 IMP-MX

- 硬质合金测量面。
- 带有恒定测力装置。
- 设置环规(标称尺寸300mm以下), 陶瓷内径千分尺检查规(25mm以上), 量块套装等基准规配备齐全, 可用于基点调整。(详细信息参见C-43, C-22, E-15 - E-18页)。



345-250-30  
IMP-30MX

■测量事例



■选件

货号	型号	名称
05CZA662	B	连接线(1 m)
05CZA663	B	连接线(2 m)
06AFM380B	B	USB直连数据传输工具(2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T专用连接线(160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T专用连接线脚踏开关用

■规格

货号	型号	测量范围 (mm)	最大允许误差 $J_{MPE}$ ( $\mu\text{m}$ )	分辨力 (mm)	质量 (g)
345-250-30	IMP-30MX	5 - 30	$\pm 5$	0.001	320
345-251-30	IMP-50MX	25 - 50	$\pm 6$		325

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个标准附属品(用于数显显示)
  - 电池寿命: 通常使用情况下约为2.4年
  - 位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器
- 注1: 关于IMP-MX的功能, 请参见B-7页的MDC-MX。  
该型号不是防水规格。  
原点设置为自由预设。
- 注2: 使用IMP-30MX测量圆间距时的最小测量圆直径要大于5mm。

